

# DS 4

사용자에 최적화된 작업환경을 위한  
휴대가 편리한 산업용 PDA



CE 6.0  
WEH 6.5



컴팩트한  
디자인



3.5인치  
디스플레이



감압식  
터치



IP65  
방수 · 방진



1.8m  
낙하



WLAN  
Enterprise  
Class



RFID  
UHF  
HF



1D/2D  
스캐너



UMTS  
HSPA+



## • 물리적 특징

디스플레이	3.5inch VGA (480 x 640), or QVGA (240 x 320)
터치 패널	Glass analog resistance touch
크기 (mm)	77(W) x 159(L) x 26.5(T)
무게(g)	330g with battery
배터리	4,000mAh Li-ion
백업 배터리	120mAh Li-ion
메모리 확장 슬롯	Micro SD card slot (supports up to 32GB)
인터페이스	USB 2.0 client via cradle
소리 / 마이크	Loud speaker, Receiver, Mic
LED & Indication	LED (Charging, Network, Scan, Modifier key), Vibration
키패드	Numeric
방수 및 방진	IP65, Multiple 1.8m drops to concrete per MIL-STD 810G
보관 온도	-30°C to 70°C
작동 온도	-20°C to 60°C
습도	95% Non-condensing
인증	KCC, CE, RoHS, CCC (T.B.D)

## • 성능 특징

CPU	ARM Cortex 1Ghz
운영 체제	Versatile Windows CE6.0, Windows Embedded Handheld 6.5
메모리	512MB RAM/ 1GB Flash ROM

## • 옵션 기능

WWAN	UMTS/HSPA+: 800, 850, 900, 1900, 2100MHz, GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900MHz
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n (CCX v4)
WLAN Security	Standards: WEP, WPA, 802.11i(WPA2) Encryption: WEP RC4 Algorithm, TKIP RC4 algorithm, AES Rijndael Algorithm. Encryption Key Provisioning: Static (40 and 128 bit lengths) PSK Dynamic: 802.1x Extensible Authentication Protocol Types: EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP
블루투스	Class II v2.1 with EDR
RFID	Via Gun accessory UHF (EPC Gen2 UHF 860~960Mhz), HF (13.56Mhz, ISO14443A/B, 15693, 18000-3)
카메라	5.0M Pixel AF with Flash
GPS	Stand alone, A-GPS
Warranty	1 year manufacturer's warranty

**DSIC Co., Ltd. [www.dsic.co.kr](http://www.dsic.co.kr)**

서울시 금천구 가산디지털1로 205-28 대신정보통신빌딩

Tel: +82-2-2107-5178, Fax: +82-2-2107-5128

문의: [dsic\\_pda@dsic.co.kr](mailto:dsic_pda@dsic.co.kr)

홈페이지: [www.dsic.co.kr](http://www.dsic.co.kr)

