

# DS 60

Specifically designed with Enterprise mobility in mind

업무 현장의 모바일 모빌리티를 실현하는 안드로이드 산업용 PDA



안드로이드  
10



2.2Ghz  
옥타코어 프로세서



5인치 HD  
디스플레이



Corning Gorilla  
Glass 채택



블루투스 5.0



802.11  
a/b/g/n/ac



LTE  
Advanced  
지원



IP67  
1.2m 낙하



4,000mAh  
대용량 배터리



Qualcomm  
Quick Charge 3.0



NFC (SAM)



2D 바코드 스캐너





## • 물리적 특성

크기(mm)	76 (W) x 154 (H) x 18.7 (T)	무게(g)	약 273g (배터리 포함)
화면	5인치 IPS HD (1280x720)	터치 패널	정전식, 멀티터치, Corning Gorilla Glass
배터리	리튬이온 3.7V 4,000mAh 대용량 배터리, 핫 스왑 배터리 교체 지원	센서	측광 센서, 근접 센서, 3축 나침반, 동작 인식 센서 (3축 자이로스코프, 3축 가속도계, 디지털 모션 프로세서)
확장 슬롯	1 x Micro SD 슬롯, 1 x SIM 슬롯, 1 x SAM 슬롯	LED & 지시	충전 LED, 알림 LED, 진동
인터페이스	USB 3.0 (Micro 타입 C)		
사운드 & 마이크	고출력 스피커, 리시버, 마이크, 이어폰 잭 (3.5mm)		

## • 성능 특성

프로세서	Qualcomm Kryo™ 260 2.2Ghz 64bit 옥타코어 프로세서
운영체제	안드로이드 10
메모리 (RAM/ROM)	4GB / 64GB

## • 무선통신 특성

WWAN	LTE Advanced 지원 LTE FDD / TDD : 1,3,5,7,8,20 / 38,39,40,41 WCDMA / GSM: 1,5,8, / 850, 900, 1900	WPAN	블루투스 5.0 (BLE 지원)
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	GPS	Stand Alone, A-GPS
WLAN Security	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)		

## • 데이터 캡처

스캐너	2D 이미지 (SE4710)	카메라	16MP Auto Focus (후면)
NFC (RFID)	13.56Mhz, ISO14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2		

## • 사용자 환경

작동 온도	-20° C to 60° C	보관 온도	-30° C to 70° C
습도	95% non-condensing	낙하 인증	1.2m 철판 낙하
방수 & 방진	IP67	인증	KC
기본 악세서리	탁상용 크래들 (멀티 연결 기능 : 6대까지 크래들을 연결 가능) 크래들 어댑터 (5V/4A) USB 케이블 (타입 B) 대용량 배터리 (4,000mAh) 핸드 벨트 (2.0m 낙하) 액정보호필름 퀵 매뉴얼		
추가 악세서리	건 트리거 (장착 시 범퍼 필요) 범퍼 케이스 스타일러스 펜		

**Mobilebase**  
Mobile Data Capture for Everyday Professional

### 대신정보통신(주)

서울특별시 금천구 가산디지털 1로 205-28번지 대신정보통신(주) 빌딩  
PDA 사업본부 (우: 08501)

Tel: 02-2107-5124 Fax: 02-2107-5128

Email: dsic\_pda@dsic.co.kr Website: www.mobilebase.co.kr/KOR/

